TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

DIAFRAGMA (VERTICALES)

- Agua limpia
- Uso doméstico
- Uso civil
- Uso industrial
- Uso agrícola



* Imágenes solo ilustrativas
** El color del tanque **PDF450** puede variar entre **marfil o azul**
*** La base para bomba disponible en **tanques de 50 a 200 L (se vende por separado)**

PRESENTACIONES

- Tanque vertical de 50, 80, 105, 150, 200, 250 300, 450 y 600 litros.

LÍMITES DE USO

- Presión máxima de operación (10 bar - 145 psi)
- Temperatura de trabajo (-10 ÷ 99 °C)
- Precarga de fábrica (2.5 bar - 37 psi ± 20%)
- Volumen nominal (50 ÷ 600 litros)

CERTIFICACIONES

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

NSF / ANSI 61 UPC

CE

USOS E INSTALACIONES

- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Grupos de presión para edificaciones.
- Sistemas de velocidad variable - presión constante.
- Sistemas de purificación de agua.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

GARANTÍA

5 años de garantía contra defectos de fabricación.

MODELO		CAPACIDAD Lts.	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PESO Kg	DRAWDOWN 30-50	DRAWDOWN 40-60
PDF 50	**Tanque vertical**	50	**10 bar / 145 psi**	9.15	4.5	3.9
PDF 80		80		13	7.2	6.2
PDF 105		105		18	9.5	8.2
PDF 150		150		24	13.5	11.7
PDF 200		200		31.7	18	15.6
PDF 250		250		42.5	22.5	19.5
PDF 300		300		50	27	23.4
PDF 450		450		55.5	40.6	35.1
PDF 600		600		90	54	46.8

B PDF - BASE PARA BOMBA	**Disponible para tanques de 50 a 200 litros**

POS.	COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
1	**CUERPO DE TANQUE**	Acero al carbón
2	**DIAFRAGMA FIJO**	Butilo
3	**CONEXIÓN ROSCADA**	Acero inoxidable
4	**RECUBRIMIENTO**	Acabado con epoxy-polyester
5	**COLOR**	**Marfil** PDF 50, PDF 80, PDF 105, PDF 150, PDF 200, PDF 250, PDF 300, PDF 450 Y PDF 600 / **Azul** PDF 450
6	**DIMENSIONES**	

Tanque

Modelos	Ø mm	H mm	C
PDF 50	380	505	1″
PDF 80	450	608	1″
PDF 105	500	665	1 1/4″
PDF 150	500	897	1 1/4″
PDF 200	600	812	1 1/4″
PDF 250	630	957	1 1/4″
PDF 300	630	1105	1 1/4″
PDF 450	750	1087	1 1/4″
PDF 600	750	1460	1 1/4″

Base para bomba

	A mm	B mm	H mm
B PDF	230	190	450







